

三通 直動式 電控換向閥

口徑 1/8"

流量 Cv : 0.18

MAC 35系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
一閥可作多種用途，
1. 三通，2. 二通 常開，3. 二通 常閉，
4. 真空等應用，5. 選擇，6. 換向
每分鐘精確作動速度可達14000次以上
35A，45A串接式可以互相串接(轉換板 M-45009)
可附加調壓閥

適用場合：

高速檢出吹料，單動氣缸，信號開關，
氣壓馬達，真空形成破壞控制
針對惡劣的氣源，克服污染雜質等
磨擦阻力，在40 μm的過濾器過濾下，
仍然可正常操作

訂貨舉例

系列 - 閥體選型 - 電線圈選型

35A-AAA-DABA-1BA

35A-BCE-DFFA-1BA, 底座式兩端夾板 M-35003-01P

35A-SCC-DDAA-1BA, 串接式兩端夾板 M-35001-01P

技術資料：

壓力範圍：真空到 8.5 kg/cm²

周圍溫度：-18 到 50

適用流體：空氣或鈍氣

潤滑油：不需要



系列 閥體選型

	閥體型式	接口	功能
單 獨 式	35A - A. 單個管接 C. 單個管接 背面有2個 #10-32接口 D. 單個管接 有2個底座接口	A. 1/8" NPT	A. 三通多功能 B. 三通常閉
		C. 1/8" BSPP	
		E. 1/8" BSPT	
並 聯 底 座 式	35A - B. 底座 E. 底座 常閉 F. 底座有壓力錶口 G. 底座有壓力錶口 常閉	A. 1/8" NPT	E. 常閉 F. 常開
		B. #10-32 UNF	
		C. 1/8" BSPP	
		D. M5	
		E. 1/8" BSPT	
串 接 式	35A - S. 串接 T. 串接, 底下有接口	A. 1/8" NPT	B. 三通常閉 C. 常閉 D. 常開
		B. #10-32 UNF	
		C. 1/8" BSPP	
		D. M5	
		E. 1/8" BSPT	

電線圈選型

	線圈電壓		電線		手動裝置	電源連接方式
-D	AA	120/60, 110/50	DE	12VDC (12.7w)	0. 無手動 1. 無鎖定 2. 可鎖定 3. 無鎖定延伸 4. 可鎖定延伸	BA 標準出線
	AB	240/60, 220/50	DF	24VDC (12.7w)		KA 方型插座
	AC	24/50-60	FA	12VDC (1.8w)		KD 方型插座 (有燈)
	AF	240/50	FB	24VDC (1.8w)		KJ 插座 Male Only
	DA	24VDC (5.4w)	FE	12VDC (2.4w)		MA 共用導管 (串接)
	DB	12VDC (5.4w)	FF	24VDC (2.4w)		