

五通 直動式 電控換向閥

口徑 1/8"1/4"
流量 CV : 0.5

MAC 47系列

特性：

- ◇ 平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
- ◇ 每分鐘精確作動速度可達 8000次以上

適用場合：

針對惡劣的氣源，克服污染雜質等磨擦阻力，在40 μm的過濾器過濾下，仍然可正常操作

訂貨舉例

系列 - 閥體選型 - 電線圈選型

47A-ADO-HDAA-1BA
47A-L1O-HDAA-1FC
47A-LDA-HDAA-1BC
EBM47A-00AAD-XX
EBM47A-01CA-XX (19.5mm)
47A-SDO-HDAA-1BA ,串接式兩端夾板 M-47013-01P

技術資料：

壓力範圍：真空到 8.5 kg/cm²
周圍溫度：-18°C到 50°C
適用流體：空氣或鈍氣
潤滑油：不需要



	系列	閥體選型		
		閥體型式	接口	底座
單獨式	47A -	A 單個管接	17.5mm閥 A 1/8" NPT B 1/4" NPT C 1/8" BSPP D 1/4" BSPP E 1/8" BSPT F 1/4" BSPT	O 單個管接
		B 單個管接 帶流量控制		
板接式	47A -	L 閥體無管接	17.5mm閥 17.5mm閥,板接 1 閥體無管接	O 板接 A 單個底座 B 單個底座 帶流量控制
		M 閥體管接	19.5mm閥 19.5mm閥,板接	
串接式	47A -	S 串接	G 1/8" NPT H 1/4" NPT J 1/8" BSPP K 1/4" BSPP L 1/8" BSPT M 1/4" BSPT	O 串接式
		T 串接,有流量控制		

電線圈選型

線圈電壓					電線	手動裝置	電源連接方式
-H	AA	*120VAC(6.7w)	DC	24VDC (1.8w)	A. 18" 標準 F. 96" H. 144" P. 外接插座	0. 無手動	BA 標準出線
	AB	*220VAC(5.6w)	DD	24VDC (1.0w)		1. 無鎖定	BC 出線(帶燈)
	AC	*240VAC(5.8w)	DF	12VDC (5.2w)		2. 鎖定	BK 出線帶二極管
	AD	*24VAC (7.8w)	DG	12VDC (2.4w)		3. 無鎖定延伸	MA 插座
	DA	24VDC (5.2w)	DH	12VDC (1.8w)		4. 鎖定延伸	MC 插座(帶燈)
	DB	24VDC (2.4w)	DJ	12VDC (1.0w)			MG 插座(帶燈帶二極管)

* AC電壓 只選用 帶二極管