

四通電控換向閥

口徑 1/8"1/4"
流量 Cv : 0.8

MAC 700系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
DC 應用時每分鐘精確作動速度可達5000次以上
可附加流量控制(限出)
可附加調壓閥
可改電控閥為氣控閥(電線圈改為氣控板 RA14)

適用場合：

針對惡劣的氣源, 克服污染雜質等
磨擦阻力, 在40 μ m的過濾器過濾下,
仍然可正常操作

技術資料：

壓力範圍：1.4 - 10.5 kg/cm²
外先導 真空到 10.5 kg/cm²
周圍溫度：-18 到 50
適用流體：空氣或純氣
潤滑油：不需要

訂貨舉例

系列 - 閥體選型 - 電線圈選型

711C-14-PI-111BA

714C-14-PI-604JB

串接式兩端夾板 M-07001-01-01P 內先導, M-07001-02-01P 外先導



閥體選型

	700	線圈	閥體型式	接口部位	接口	先導
單獨式	7	1 單電控	1 管接	1 側接口	1 1/8"NPT	-PI-
			2 管接, 流量控制 (限出)		2 底部接口 (1/8")	2 1/4"NPT
串接式	7	2 雙電控	3 串接	1 側接口	3 1/8"BSPP	-PE-
			4 串接, 流量控制 (限出)		4 1/4"BSPP	-RA-

電線圈選型

線圈電壓				手動裝置	電源連接方式
11	120/60, 110/50	60	12VDC (8.5W)	1 無鎖定	BA 標準出線
12	240/60, 220/50	61	24VDC (8.5W)	2 可鎖定	CA 導管 1/2" NPS
50	24VDC (6W)	87	24VDC (17W)	3 無鎖定延伸	JB 長方插座
55	12VDC (6W)			4 可鎖定延伸	JC 方形插座 (有燈)
					JD 長方插座 (有燈)