

五通電控換向閥

口徑 1/4"3/8"

流量 Cv : 1.4

MAC 800系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
每分鐘精確作動速度可達 12000次以上
雙壓，一個閥門可輸入及輸出兩種壓力
可附加流量控制(限出)
可改電控閥為氣控閥(電線圈改為氣控板 RA14)

適用場合：

針對惡劣的氣源，克服污染雜質等
磨擦阻力，在40 μm的過濾器過濾下，
仍然可正常操作

訂貨舉例

系列 - 先導選型 - 電線圈選型 - 閥體選型

811C-PM-121BA-155 MOD 0358

匯流板 EBM800A-001B-XX (XX=閥門位數)

811C-PM-111BA-125 串接式兩端夾板 M-08001-01-01P

技術資料：

壓力範圍：1.4 - 10.5 kg/cm²

外先導 真空到10.5 kg/cm²

周圍溫度：-18 到 50

適用流體：空氣或鈍氣

潤滑油：不需要



系列		先導選型		電線圈選型			
800	線圈	先導	先導排氣	線圈電壓	手動裝置	電源連接方式	
單獨式	8	1 二位,內先導	C-	PM -	11 120/60,110/50	0. 無手動	BA 標準出線
		2 二位,外先導		帶消音器	12 240/60,220/50		
串接式	8	5 三位,內先導	C-	PP -	50 24VDC (6W)	1. 無鎖定 2. 鎖定 3. 無鎖定延伸 4. 鎖定延伸	JA 方形插座 JC 方型插座,有燈 JB 長方插座 JD 長方插座,有燈
		6 三位,外先導		接管	55 12VDC (6W) 57 12VDC (2.5W) 59 24VDC (2.5W) 60 12VDC (8.5W) 61 24VDC (8.5W) 87 24VDC (17W)		

閥體選型

閥芯功能		閥體	接口
單獨式	1 二位,單壓	1 外先導管接	2 1/4"NPT
	2 二位,雙壓*	5 內先導管接	5 1/4"BSPP
串接式	5 三位中封,單壓		5<> 3/8"BSPP
	6 三位中排,單壓	2 一進氣口及兩排氣口	
串接式	7 三位中壓,雙壓*	3 一進氣口	2 1/4"NPT
	8 三位中壓,單壓	4 一進氣口及兩排氣口(共用電線出口)	3 3/8"NPT
*無內置流量控制		6 一進氣口及兩排氣口(共用電線出口及排氣控制)	5 1/4"BSPP
		9 一進氣口及兩排氣口(帶排氣控制)	6 3/8"BSPP
		7 匯流板安裝	

< 單獨式3/8"BSPP請加MOD0358 >