

四通電控換向閥

口徑 1/8"1/4"3/8"

流量 Cv : 1.4

MAC 900系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
DC 應用時每分鐘精確作動速度可達5000次以上
可改電控閥為氣控閥(電線圈改為氣控板RA14)

適用場合：

針對惡劣的氣源，克服污染雜質等磨擦阻力，在40 μm的過濾器過濾下，仍然可正常操作

訂貨舉例

系列 - 閥體選型 - 電線圈選型

916B-PM-501BA

919B-PM-501BA MOD 0005 串接式兩端夾板M-09001-01P
(3/8"BSPP)

911B-RA

技術資料：

壓力範圍：1.7 - 10.5 kg/cm²

周圍溫度：-18 到 50

適用流體：空氣或鈍氣

潤滑油：不需要



系列 閥體選型

系列	線圈	接口	先導排氣
900	1 單電控	1 1/8"NPT	PM- 電控, 排氣帶消音器
		2 1/4"NPT	
		5 1/8"BSPP	
		6 1/4"BSPP	
900	2 雙電控	3 1/8"NPT	B- PP- 電控, 排氣,接管
		4 1/4"NPT	
		7 1/8"BSPP	RA- 氣控
		8 1/4"BSPP	
		9 3/8"NPT	

< 如為BSPP 3/8" 請加MOD 0005 >

電線圈選型

線圈電壓				手動裝置		電源連接方式
11	120/60, 110/50	60	12VDC (8.5W)	1	無鎖定	BA 標準出線
	24VDC (6.0W)	61	24VDC (8.5W)	2	鎖定	JA 方形插座
12	240/60, 220/50	87	24VDC (17W)	3	無鎖定延伸	JC 方型插座,有燈
50	24VDC (6W)			4	鎖定延伸	JB 長方插座
55	12VDC (6W)					JD 長方插座,有燈