

四通電控換向閥

MAC 92系列

口徑 1/8"1/4"3/8"

流量 Cv : 1.2

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
用四通二位先導閥，所以有特強換位力，反應快
DC 應用時每分鐘精確作動速度可達 9000次以上
雙壓，一個閥門可輸入及輸出兩種壓力
可改電控閥為氣控閥(電線圈改為氣控板 RA14)
可附加流量控制(限出)
可附加調壓閥

適用場合：

針對惡劣的氣源，克服污染雜質等
磨擦阻力，在40 μm的過濾器過濾下，
仍然可正常操作

技術資料：

壓力範圍：1.4 - 8.5 kg/cm²
外先導 真空到 8.5 kg/cm²
周圍溫度：-18 到 50
適用流體：空氣或鈍氣
潤滑油：不需要

訂貨舉例

系列 - 閥體選型 - 電線圈選型

92B-AAB-CAA-DM-DJAP-1DG

92B-AAB-CKA-DM-DJAP-1DG

M-92004-01P 底座式兩端夾板



系列 閥體選型

	閥芯	閥體電源連接	閥體電選擇	接口	底座	先導
單獨式	0 僅有底座	0 僅有底座	0- 僅有底座	0 底座閥體	0 無底座	0 無底座
	A 單先導單壓					
	B 雙先導單壓					
	C 單先導雙壓					
	D 雙先導雙壓					
並聯底座式	E 三位，中封	A 插入式閥體	A- 標準，無燈	B 1/4"NPT	B 底部接口	插入式
	F 三位，中排					
	G 三位，中壓					
	閥芯有記憶彈簧					
	L 單先導單壓					
	M 雙先導單壓					
	N 單先導雙壓					
	P 雙先導雙壓					

電線圈選型

先導排氣		線圈電壓		電線		手動裝置		電源連接方式			
-DM - 帶消音器	D	JA	120/60,110/50	P	插入式閥體 8", 標準型, 18" 24"	0. 無手動 1. 無鎖定 2. 鎖定 3. 無鎖定延伸 4. 鎖定延伸	-	DM	插入式		
		JB	240/60,220/50					DN	標準型		
		DA	24VDC (5.4W)					1	18"	DP	有二極管
		DB	12VDC (5.4W)					2	24"	有M.O.V.	
		DE	12VDC (12.7W)	A	非插入式閥體 18" 6" 用于外接插座			BA	非插入式		
		DF	24VDC (12.7W)					BK	標準出線		
		FE	12VDC (2.4W)					JB	出線,有二極管		
-DU- 先導排氣 通過主閥	FF	24VDC (2.4W)	J	6"			KD	外接插座式			
								長方插座			
								JD	長方插座 (有燈)		
								KA	方型插座		
								KD	方型插座 (有燈)		